

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011 sz. rendelet alapján  
2015 009 SA02 sz. teljesítmény nyilatkozat  
Bardoline Classic Téglány

1. A termék egyedi azonosítási kódja: **Bitumenes zsindelyek 4X2**
2. Típus, tétel vagy gyártási szám vagy a 11(4) cikkely alapján az építőipari termék azonosításához szükséges bármilyen más azonosító: **Bardoline Classic Téglány SA02 – Bardoline Classic Standart SA02 – Bardoline Classic téglány Standart SA02 – Classic Standard SA02.**
3. Az építőipari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, gyártói útmutatás alapján: **Tetőre és külső falburkolásra**
4. A 11(5) cikkely alapján a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe:

**Onduline**  
**24, quai Galliéni**  
**F- 92 150 Suresnes – France**  
**Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54**  
**www.onduline.com**

5. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni hivatott:

**Nem alkalmazható**

6. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari termékekről szóló V. melléklet alapján: **system 4**

7. Az építőipari termék teljesítmény nyilatkozata harmonizált szabvány esetén: **ETA 07/0325**  
Bejelentett szerv (NB1173): **Warrington Fire Gent N.V (1173)– Ottergemsesteenweg-Zuid 711- B-9000 Ghent – Belgium.**

Tanúsító szerv : **BUtgb – Lozenberg 7, B-1922 Sint-Stevens-Woluwe- Belgium.**

8. Bevallott teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Mechanikai ellenállás		<b>ETA 07/0325</b>
Szakító szilárdság (keresztirányú)	> 600 N/50 mm	
Szakító szilárdság (hosszanti irányú)	> 400 N/50 mm	
Szegszár szakító szilárdság	> 100 N	
Tűzterjedés (NB 1173)	E	
Külső tűzzel szembeni viselkedés (NB 1173)	B roof t1	
Vízáteresztés	Bitumen 896 g/m <sup>2</sup> ± 150g/m <sup>2</sup>	
Méretbeli eltérések (hossz:H szélesség: SZ)	MDV ( H=1000 és SZ = 336) ±3 mm	
Vízáróság tartóssága: - Folyási ellenállás magas hőmérsékleten - Védőbevonat tapadása - Vízfelszívás	≤ 2 mm ≤ 2.5 g < 2 %	
Veszélyes anyagok	Isd Megjegyzés 1, 2	


Megjegyzés 1 ; Ez a termék nem tartalmaz asbesztet vagy kátrány származékokat.

Megjegyzés 2 : európai harmonizált teszt módszer hiányában a tartalom/kibocsátás hitelesítése és bevallása a felhasználás helyén érvényes nemzeti szabályok alapján történjen.

10. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban található bevallott teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében aláírva:

**Christophe ROHART**  
**K&F Igazgató**



Suresnes, 20/02/2019 rev.2