




THERMORY[®]
LEAVE A LASTING IMPACT



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Alulírott, mint képviselő
Thermory (Lõõtsa 1a, Tallinn, Harju megye, Észtország)
valamint a gyártóüzem Loo, Harju megye, Észtország
az alábbiakban kijelenti, hogy a

HŐKEZELT TÖMÖR FA VÖRÖS TÖLGY FAL- ÉS PADLÓBURKOLAT FELÜLETI KEZELÉS NÉLKÜL

megfelel a 305/2011 EC szabályzat szerinti Építési Termékszabályozás minősítési és ellenőrzési rendszer előírásainak. A teljesítmény állandósági rendszermutatója 3, mely megfelel a
EN 14915:2013

*"Tömör fa fal- és padlóburkolatok – jellemzők,
megfelelőségi értékelés és jelölés"*

Kiindulási típusvizsgálati jelentés: 1. Thermory EN14915

JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
Fajta	Vörös Tölgy
Rendeltetésszerű használat	Beltéri és Kültéri
Sűrűség és vastagságtartomány	650 kg/m ³ , 18–42 mm
Tűzállóság	D-s1, d0 (tesztelve a szabvány szerint EN14915:2013)
Formaldehid kibocsátás	E1
Pentaklorofenol tartalom	NPD
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása	NPD
Vízgőz áteresztő képesség	NPD
Hőellenállás	0,18 W/(m K)
Hangszigetelés	NPD
Biológiai tartósság (CEN/TS 15083-1:2005 szabvány szerint)	Első osztály a hőkezelést követően (215 °C, Intenzív)




Liivi Viin
CQO
Tallinn 08.04.2022